

Руководство по взаимодействию с сервисом коротких сообщений (SMS) на основе HTTPS протокола, методом GET

Запрос на отправку смс

GET-запрос по адресу
<https://lcab.sky-ms.ru/sendsms.php>

Запрос необходимо отправлять в UTF-8 кодировке, в переменной xml.

Пример:

[https://lcab.sky-ms.ru/sendsms.php?user=ваш_логин_в_нашей_системе&pwd=пароль&sadr=HLTelecom_от_кого_придет_СМС &dadr=номер_телефона_получателя_смс&text=текст_смс](https://lcab.sky-ms.ru/sendsms.php?user=ваш_логин_в_нашей_системе&pwd=пароль&sadr=HLTelecom_от_кого_придет_СМС&dadr=номер_телефона_получателя_смс&text=текст_смс)

Переменные:

- user – пользователь
- pwd – пароль
- sadr - адрес отправителя
- text - текст смс
- dadr - адрес получателя можно несколько через запятую в ответ выводится ID SMS

Проверка статуса SMS

GET-запрос по адресу <https://lcab.sky-ms.ru/sendsms.php>

Пример:

https://lcab.sky-ms.ru/sendsms.php?user=ваш_логин_в_нашей_системе&pwd=пароль&smsid=id_sms

Переменные:

- user – пользователь
- pwd – пароль
- smsid - ID SMS

Входящие СМС

Данные передаются на ваш адрес.

Переменные:

- date - дата получения смс уууу-mm-dd HH:mm:ss
- text - текст смс
- smsid - ID СМС
- sender - отправитель смс
- receiver - получатель смс